

Câbles cuivre LANmark Industriels

CÂBLE LANMARK POUR L'INDUSTRIE S/FTP AWG23 CAT 6A LSZH CCA ORANGE + PE FCA NOIR BOBINE DE 500M

Aginode Ref: N10i.005-OCKF

- Pour installation dans des locaux industriels
- Haute performance de blindage pour les environnements difficiles
- Propriétés mécaniques améliorées
- Conçu pour supporter Ethernet industriel
- Optimisé pour une utilisation avec les connecteurs LANmark
- Gaine extérieure en PE
- Gaine intérieure LSZH avec une meilleure performance de réaction au feu selon la classification RPC Cca-s1a,d1,a1 (h/EN50575:2014+A1:2016)

Specification

Les câbles LANmark Industry S/FTP LSZH + PE respectent ou dépassent tous les paramètres de la catégorie 6A. Ils sont conformes aux exigences électriques et mécaniques de la norme ISO/IEC 11801-3:2017 pour les locaux industriels et à la classification MICE pour les conditions environnementales.

Lors de la connexion du câble avec des connecteurs LANmark-6A, les exigences de liaison permanente de classe EA de la norme ISO/IEC 11801 sont satisfaites.

Lorsqu'il est utilisé avec la connectivité LANmark-6, une marge de sécurité optimale jusqu'à 250 MHz des performances de classe E est assurée.

Les câbles offrent une gaine de protection en PE résistant à l'eau, aux UV et à l'humidité. Ils peuvent être installés à l'extérieur dans des conduits et conviennent pour une utilisation à l'intérieur lorsque la gaine PE est retirée.

Cette version de câble est fabriquée avec une gaine intérieure en LSZH offrant une meilleure performance de réaction au feu Cca-s1a, d1, a1 conformément à la classification européenne RPC. Le câble avec sa gaine extérieure en PE est classé Fca.

Application



STANDARDS

EN 50173
EN 50288-4-1
IEC 61156-5
IEEE 802.3bt (PoE++)
ISO/IEC 11801
ISO/IEC 24702

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Les câbles LANmark Industry S/FTP + PE prendront en charge les applications Ethernet industrielles ainsi que les applications de données à haut débit.

- 10Base-T,
- 100 Base-T
- 1GBase-T
- 10GBase-T
- Ethernet Industriel

Protection

Les câbles LANmark Industrie S / FTP LSZH + PE sont constitués de paires blindées individuellement, regroupées par une tresse globale. Ils respectent les exigences CEM relatives aux câbles aveugles et affiches d'excellentes valeurs d'impédance de transfert. Ils sont prêts pour les environnements électriquement bruyants.

Impédance de transfert(Grade 1)

- 10mOhm/m à 1 MHz
- 10mOhm/m à 10 MHz
- 30mOhm/m à 30 MHz
- 60mOhm/m à 100 MHz

Câble LANmark pour l'industrie S/FTP AWG23 Cat 6A LSZH Cca Orange + PE Fca Noir bobine de 500m

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

| | |
|---------------------|--|
| Gaine extérieure | PE |
| Couleur de la gaine | Orange / Black |
| Sans halogène | Yes |
| Sans plomb | Yes |
| Gaine interne | Low smoke, zero halogen thermoplastic compound |
| Type de câble | S/FTP |
| Ecran individuel | Aluminium / Polyester tape |
| Ecran général | Tinned copper braid |

Caractéristiques dimensionnelles

| | |
|---------------------------|----------|
| Masse approximative | 66 kg/km |
| Diamètre extérieur | 9.2 mm |
| Nombre de paires | 4 |
| Section AWG du conducteur | 23 |
| Diamètre sur isolation | 1.2 mm |

Caractéristiques électriques

| | |
|--|-----------|
| Capacité effective | 56 nF/km |
| Fréquence de service maximale | 600 MHz |
| Impédance caractéristique | 100 Ohm |
| Résistance ohmique max. du conducteur à 20°C | 95 Ohm/km |

Caractéristiques mécaniques

| | |
|--|---------|
| Tension permanente maximale | 0.1 kN |
| Traction maximale lors de l'installation | 0.12 kN |

Caractéristiques de transmission

| | |
|------------------------|------------|
| Distorsion | 25 ns/100m |
| Vitesse de propagation | 82 % |

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

| | |
|---|-------------|
| Atténuation de couplage à 30Mhz | 80 dB |
| Retard de propagation maximal à 100 MHz | 535 ns/100m |

Caractéristiques d'utilisation

| | |
|---|---------------------|
| Résistance aux interférences électromagnétiques | Yes |
| Application | Fixed installations |
| Longueur | 500 m |
| Température ambiante d'utilisation, plage | -20...70 °C |
| Sans silicone | Yes |
| Catégorie | Cat. 6A |
| Charge au feu | 700 MJ/km |
| Non propagateur de la flamme | IEC 60332-1 |
| Conditionnement | Reel |
| Température ambiante lors de l'installation, plage | -5...70 °C |
| Minimum Bend Radius - During Installation (under Tension) | 130 mm |
| Rayon de courbure minimum - installé | 86 mm |

Documentation

Freetable LM6A FFTP V3.xls xls — 25.5 Ko [Téléchargement](#) ↓