

Voice Cables APAC

VOICE U/UTP 50 PAIR AWG24 CAT 3 LSZH-FRT ORANGE REEL

Aginode Ref: N100.818N-3

- 25, 50 ou 100 paires
- Compatible avec la téléphonie et les applications de données à faible débit
- Conforme aux normes Cat3 et Cat5

Ces câbles sont utilisés pour intégrer des applications de téléphonie dans le tronc central d'un LAN. Ces câbles multipaires à paires torsadées existent en version Catégorie 3 et Catégorie 5



STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.2
ISO/IEC 11801

Voice U/UTP 50 pair AWG24 Cat 3 LSZH-FRT Orange reel

Caractéristiques

Caractéristiques de construction

Ecran	No
Gaine extérieure	LSZH
Couleur de la gaine	Orange
Isolant	PE
Type de câble	U/UTP
Nature de l'âme	Bare copper

Caractéristiques dimensionnelles

Nombre de paires	50
Section AWG du conducteur	24
Diamètre externe nominal (mm)	15.4 mm

Caractéristiques électriques

Capacité effective	66 nF/km
Impédance caractéristique	100 Ohm

Caractéristiques mécaniques

Maximum pulling force (IEC 60794-1-2-E1)	600 N
--	-------

Caractéristiques de transmission

Attenuation at 16 MHz	13.1 dB/100m
Affaiblissement à 1 MHz	2.6 dB/100m

Caractéristiques d'utilisation

Température ambiante d'utilisation, plage	-15...60 °C
Rayon de courbure minimum en utilisation dynamique	165.0 mm
Catégorie	Cat. 3
Non propagateur de la flamme	IEC 60332-3 Cat. C
Température ambiante lors de l'installation, plage	0...50 °C