

GigaSwitch V5 TP SFP-2VI 54VDC IND

Contact

Aginode

Tel.: 07 77 79 64 61

sales.germany@aginode.net

LANactive FTTO Switch 7 ports Gigabit Ethernet Manageable

- 3 Ports Uplink (2x SFP +1x TP)
- Design compact, boîtier robuste
- Module de tête orientable
- Slot pour carte mémoire
- Large champ d'entrée 46 ... 57V DC (typ. 54V DC)

Description

Le GigaSwitch V5 existe en version pouvant supporter des températures ambiantes de -25°C à +60°C. Son boîtier en métal est robuste, sa carte SD optionnelle facilite la maintenance et sa MTBF est très élevée depuis des années. La série V5 est équipée de processeurs modernes supportant „Real Time“ et présente de nouveaux avantages en termes de performance, sécurité, redondance et management.

Versions 7 ports

Cette famille de GigaSwitches V5 avec 7 ports a 3 uplinks: 2x slot SFP et 1xRJ45. Le 2nd uplink permet une cascade ou bien la connexion redondante avec le cœur de réseau (offrant jusqu'à 2Gbit/s si en LACP). Le uplink TP est utilisé pour la connexion d'applications „métier“ (exemple: point d'accès wi-fi). Ce uplink TP supporte aussi, selon la version, le PoE/PoE+.

Fonction PoE/PoE+

Via la fonctionnalité PoE+, les téléphones IP, points d'accès Wi-fi ou caméras IP connectés au switch peuvent être alimentés en électricité (jusqu'à 30W part port; jusqu'à 150W par switch selon la version) conformément à IEEE802.3at.

Installation Snap-In

La construction très compacte du switch permet de le cliper sans outil dans tout système de pré-câblage au standard 45x45, tel plinthes, perches et boîtiers de sol. La gamme de blocs d'alimentation „Click-In“, au vrai design 45x45, complète parfaitement l'offre FTTO de Aginode.

Carte Mémoire

La carte mémoire optionnelle enregistre automatiquement et complètement la configuration actuelle du switch. Elle possède aussi sa propre adresse MAC: plus besoin de modifier les tables d'adresses des DHCP ou autres routeurs du réseau.

Management

Le management permet de configurer d'un point central, de façon simple et sûre. Les fonctionnalités standards telles VLAN (256), Rapid Spanning Tree, LACP, Radius, Priorité (QoS), LLDP, IGMP, QinQ, CDP, Diagnostics et SNMP-Traps y sont, entre autres, configurables. Le logiciel LANactive Manager permet via Master-Config et updates programmables de travailler efficacement. Une version Server/Client, LANactive Manager Controller, répond aux besoins spécifiques des grands réseaux, notamment grâce à la fonction Zero-Touch-Configuration.



-25 ... +60°C

Made in Germany

LANactive

Standards

IEEE 802.3
IEEE 802.3u
IEEE 802.3ab
IEEE 802.3af
IEEE 802.3at
IEEE 802.3az EEE
IEEE 802.3z
IEEE 802.3x Flow control
IEEE 802.1AB
IEEE 802.1D
IEEE 802.1Q
IEEE 802.1X
IEEE 802.1AX
IEEE 802.3ad



Real-Time OS
OUI



PoE/PoE+
OUI



Design compact
45x90mm



Silencieux
OUI



Installation rapide
OUI



Redondance
OUI



Température ambiante
0 ... 45 °C



Blindage électromagnétique
OUI

GigaSwitch V5 TP SFP-2VI 54VDC IND

Contact

Aginode

Tel.: 07 77 79 64 61

sales.germany@aginode.net

Caractéristiques Hardware

Désignation	GigaSwitch V5 TP(PSE+) SFP-2VI 54 VDC	GigaSwitch V5 TP SFP-2VI 54VDC
N° d'article	88303960	88313965
Interfaces		
Ports User (RJ45)	4x 1000Base-T	
Ports Uplink (SFP)	2x 1000Mbit/s	
Ports Uplink (RJ45)	1x 1000Base-T	
Ports RJ45	Auto-Négotiation, MDI/MDI-X Auto-Cross Over et Auto-Polarity	
Twisted Pair cable diagnostic	OUI	
Module de tête rotatif	OUI	
Digital Diagnostics Monitoring (SFP)	OUI	
Carte mémoire	Carte Micro SD, en option avec adresse MAC fixe	
Power over Ethernet		
Nbre de ports users PoE	4x PSE (PoE+) selon IEEE 802.3at	
Nbre de ports uplink PoE	1x PSE (PoE+) selon IEEE 802.3at	-
Capacité PoE max.	150W	120W
PoE Mode	30W par port, Mode A, Pin 1-2/3-6	
Généralités		
Dimensions [L x H x P]	90mm x 45mm x 69mm	
Profondeur d'installation	35mm	
Matériau	Zinc injecté/Acier inoxydable	
Couleur	Blanc, semblable RAL 9010	
Température ambiante	Opération: -25 ... 60°C, Stockage: -20 ... 85°C	
Humidité relative	20 ... 90% (non-condensé)	
Poids	290g	
MTBF	> 750,000h	
Alimentation		
Tension d'entrée	46 ... 57V DC (typ. 54V DC)	
Consommation	4.4W (typ.) ... 6.2W (pleine charge)	
Chaleur	22Btu(IT)/h	
Branchement	Bornier 3-pin, vissable (jusqu'à 2.5 mm ²) / (+) (-) (FPE)	
Conformité CE		
Directive EMC	2014/30/EU	
Directive Basse Tension	-	
RoHS 2	2011/65/EU	
Standards	EN 62368-1, EN 55032, EN 61000-6-2, EN 50581	

Fonctions Software

Paramètres du Switch

Type de Switching	Store-and-Forward, self learning			
Taille max. paquets	9.600Bytes	10.240Bytes	9.600Bytes	10.240Bytes
Capacité de switching, non-blocking	20Gbit/s			
Taux de transmission des paquets/port	2x 1.488 Mpps			
Mémoire tampon	512kBytes	256kBytes	512kBytes	256kBytes
Latence (selon RFC1242)	100Mbps / 64Byte (FIFO/LIFO) 9µs / 9.3µs 100Mbps / 1518Byte (FIFO/LIFO) 125µs / 4µs 1000Mbps / 64Byte (FIFO/LIFO) 2.7µs / 2.2µs 1000Mbps / 1518Byte (FIFO/LIFO) 15µs / 2.5µs			

Table d'adresses MAC	8k	16k	8k	16k
----------------------	----	-----	----	-----

VLANs	IEEE802.1q jusqu'à 256 groupes
-------	--------------------------------

Quality of Service Layer 2	IEEE802.1p Class of Service (4 Queues par port)
----------------------------	---

Quality of Service Layer 3	RFC2474/3168 DSCP (4 Queues par port)
----------------------------	---------------------------------------

Limitation de bande passante	Bitrate
------------------------------	---------

Fabric Attach	Support Basic Fabric Attach Client
---------------	------------------------------------

Management

LEDs	Management, Status et activité par port , carte mémoire
------	---

Zero-Touch Configuration	Via LANactive Manager Controller
--------------------------	----------------------------------

Adresses IP	IPv4, IPv6
-------------	------------

DHCP-Client	DHCP, DHCPv6
-------------	--------------

DHCP Relay Agent	OUI
------------------	-----

Transfert des fichiers	TFTP, SCP
------------------------	-----------

Port console	V.24 avec câble console Aginode
--------------	---------------------------------

Interface Web	HTTP, HTTPS
---------------	-------------

Interface CLI	SSH, Telnet, V.24
---------------	-------------------

SNMP	SNMPv1, v2c, v3
------	-----------------

Syslog	OUI
--------	-----

Protocoles de découverte	LLDP (IEEE802.1AB), LLDP-MED (ANSI/TIA-1057), CDP
--------------------------	---

Scripting	OUI
-----------	-----

Synchronisation temps	SNTP
-----------------------	------

Statistiques des ports	Détaillées par port
------------------------	---------------------

Redondance

Protocoles de redondance	STP, RSTP, MSTP, MRP
--------------------------	----------------------

Link Aggregation	LACP
------------------	------

Sécurité

Protection mot de passe	2 niveaux d'accès (R/W ou R/O)
-------------------------	--------------------------------

Authentification via Radius & TACACS	CLI et LANactive Manager
--------------------------------------	--------------------------

Sécurité des ports via Radius	IEEE802.1x avec MAC Bypass
-------------------------------	----------------------------

ACL pour interface de Management	Jusqu'à 16 listes de contrôle d'accès
----------------------------------	---------------------------------------

Sécurité des ports via Adresse MAC	Jusqu'à 3 adresses MAC définies
------------------------------------	---------------------------------

Touches de configuration et de reset	OUI, configurables
--------------------------------------	--------------------

DHCP Snooping	OUI
---------------	-----

Loop und Broadcast Limiter	OUI
----------------------------	-----

Firmware Update	Dual Firmware Image
-----------------	---------------------

GigaSwitch V5 TP SFP-2VI 54VDC IND

Contact
Aginode
Tel.: 07 77 79 64 61
sales.germany@aginode.net

Dimensions

